

NVR, PoE, 16 kanaler

80 Mb bandbredd, 4k stöd, 1st SATA HDD



"NVR system för 16 PoE kanaler med 4 simultana uppspelningar, upp till 8TB lagringsutrymme och stöd för bland annat kompressionsstandard H.265+"

Art.nr: ENVR2108DP

Kanaler: **16**

Max.upplösning/kanal: **4k** (3840*2160 pixlar)

Kompression: **H.265+**/H.265/H.264+/H.264

Processor: ARM Cortex A7, Linux O/S

Gränssnitt: **8st RJ-45** 10/100 Mbps (**PoE**) + 1st RJ-45 10/100 Mbps

Bildutgång: **1st HDMI** (max 4K / 3840*2160 pixlar), **1st VGA** (max 1920*1080 pixlar/60 Hz)

OnVIF stöd: Ja, 2.8

Visad delad bildström:

9CHxD1/8CHxD1/4CHxD1/1CHx1080P/1CHx3M P/

1CHx4MP/1CHx5MP/1CHx4k

Synkroniserad uppspelning max: 1CH 4K@30fps, 1CH 5Mp@30fps, 2CH 4Mp@30fps, 2CH 3Mp@30fps, 4CH 1080p@30fps

Lagring: **1st SATA 3.5"** platser, totalt **max 8TB**

USB: 2* USB 2.0 portar

Backup: USB samt via nätverk, Molnstöd

Inspelningshastighet: 4k@10x25fps, 5Mp@16x25fps, 4Mp@16x25fps

Bandbredd: **80 Mbit**

Digital zoom: Ja

OSD stöd: Titel, tid, inspelning, rörelse, larm

Ljud: 1 RCA in, 1 RCA ut (64kbps)

Ljud kompression: G711u,

G711a, ADPCM_DVI4

Larmsensorer: Ja (4 in/1 ut)

PoE stöd: Ja (8*100Mbps, tot 100w)

Extended range stöd: Ja, max 250m

Rörelseavkänning: 16 kanaler, 396 zoner

Triggers: Inspelning, e-post, FTP, foto,

ljudsignal, skärnnotis, larmutgång

Storlek: 26*22*4cm, 2kg (u/a HDD)

Strömkälla: 230v, DC 52v adapter (2.5a)

Mjukvara: Ingår, Herospeed VMS (engelskt)

Svensk & engelsk support



Svensk generalagent & distributör: Ebbestad Holding AB
För mer information och för att hitta en återförsäljare nära dig, besök www.ebbestad.se

Longse

Ebbestad
est. 2004