

XVR, 32 kanaler

8Mp (4k) stöd, 32 kanaler (analog/IP), max 64+8TB lagring

*"Kraftfull hybridserver (XVR) för 5 olika format!
Stöd för AHD, CVI, TVI, IP & analoga kameror.*

*Passar utmärkt för stegvis migrering
av större analog anläggningar till
digital modernare teknik. Gigabit LAN"*



Art.nr: EXVRDA3132HL

Kanaler: **32**, analoga eller IP (*se not.)

Max.upplösning/kanal: **8 Mp**

Kompression: **H.265+**/H.265/H.264+/H.264

Processor: Hisilicon HI3531D, Linux O/S

Gränssnitt: **32st BNC, 1st RJ-45** 10/100/1000

Mbps SA, 1*RS485

Bandbredd: **160 MBit**

Bildutgångar: **1st HDMI , 1st VGA & 1st CVBS**

OnVIF stöd: Ja, 2.8

Visad delad bildström:

Beroende på bandbredd, analog/IP kanal &
upplösning (*se not.)

Synkroniserad uppspelning max:

Beroende på bandbredd, analog/IP kanal &
upplösning (*se not.)

Lagring: **8st SATA 3.5"** platser (**max 64TB**), 1st
eSATA plats (max 8TB)

USB: 2*USB 2.0

Backup: Via USB samt nätverk, molnstöd

Digital zoom: Ja

OSD stöd: Titel, tid, inspelning, rörelse, larm

Ljud: 12 RCA in, 1 RCA ut (64kbps)

Ljud kompression: G711u,

G711a, ADPCM_DVI4

Inspelningshastighet analog: 5Mp@32*6fps,

1080p@32*15fps, 720p@32*25fps

Inspelningshastighet IP: 8Mp@17*30fps, 5Mp@26*30fps,

4Mp@32*30fps

PoE stöd: Nej (externt via switch)

Rörelseavkänning: 32 kanaler

Triggers: Inspelning, e-post, FTP, foto,

ljudsignal, skärnnotis

Larmsignaler: 16 in, 4 ut

Storlek: 44*45*10cm, 9.8kg (u/a HDD)

Strömkälla: 230v

Mjukvara: Ingår, Herospeed VMS (engelskt)

Svensk & engelsk support

*) Kapaciteten i servern är tillräcklig för att blanda analogt/IP
hur man vill. Däremot kan prestandan påverkas avseende
återuppspelning av flera högupplösta kanaler samtidigt.



Longse

Ebbestad
est. 2004

Svensk generalagent & distributör: Ebbestad Holding AB

För mer information och för att hitta en återförsäljare
nära dig, besök www.ebbestad.se